



Impresora multifunción HP Laser 432fdn (7UQ76A)



Descripción general

Impresora multifunción rápida con calidad profesional a bajos costos de funcionamiento

Ayude a mantener la productividad de su negocio sin incrementar el presupuesto. Esta impresora multifunción láser HP es fácil de usar, ofrece una calidad confiable y ayuda a mantener los costos bajos.

Alta velocidad, costos bajos

Complete tareas con rapidez gracias a la impresión, el escaneo, el copiado y el envío de documentos por fax de alta velocidad.

Ayude a aumentar la productividad con funciones versátiles

Complete tareas con rapidez y eficiencia, mientras ahorra en papel y tiempo, con el escaneo y la impresión a doble cara.

Características

Rápidas funciones de impresión, copiado, escaneo y envío por fax

Calidad confiable

Admite otros tipos de papel con la bandeja multipropósito

Sistema de insumos de dos piezas para ayudar a reducir costos

Funciones integradas de impresión a doble cara y escaneo con copiado y envío por fax

Seguridad básica que lo ayudará a mantener privacidad y control

Especificaciones

Tecnologías de resolución de impresión	Normal (600 x 600 ppp), alta resolución (1200 x 1200 ppp)
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1,200 x 1,200 dpi
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 40 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 42 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 42 ppm
Margen inferior (A4)	4,23 mm
Margen izquierdo (A4)	4,23 mm
Margen derecho (A4)	4,23 mm
Margen superior (A4)	4,23 mm
Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 100.000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Hasta 100000 páginas
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión automática dúplex, impresión N-up, compaginación, marcas de agua, función Eco Mode para el ahorro de tóner, acepta diferentes tamaños y tipos de papel
Copier smart software features	Alimentación automática de documentos; Ajuste de fondo automático; Disposición extendida (2 copias, 4 copias, copia de ID); ajustes de contraste expandidos (11 configuraciones diferentes); Escale de un tamaño de papel a otro (Carta > A4, Autoajustar);
Funciones avanzadas del escáner	Escanear a WSD (solo compatibilidad de red); Escaneo de libros; Puntada de póster para escaneo múltiple; Escanear a libreta electrónica; Archivo existente a libreta electrónica
Funciones de software inteligente de fax	Copia de seguridad de memoria de fax permanente, envío de fax a color, reducción automática de fax, remarcado automático, envío diferido, reenvío de fax, envío de fax a PC, recepción segura
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-Off
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner láser original HP 330A negro (5000 páginas aproximadamente) W1330A; cartucho de tóner láser original HP 330X de alto rendimiento negro (15 000 páginas aproximadamente) W1330X; cartucho de tóner láser original HP Contract negro (15 000 páginas aproximadamente) W1330XC; Tambor de creación de imágenes láser original HP 332A negro (rendimiento de 30 000 aproximadamente) W1332A; tambor de creación de imágenes láser original HP Contract negro (rendimiento de 30 000 aproximadamente) W1332AC
Conectividad, estándar	Puerto USB 2.0 de alta velocidad, USB integrado; puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX incorporado

Conectividad, opcional	No
Módem	33,6 kbps
Capacidades de red	Puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrado; Autenticación mediante 802.1X
Capacidad inalámbrica	No
Capacidad de impresión móvil	PrinterOn Print
Protocolos de red, admitidos	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: TCP-IP puerto 9100 Modo directo, LPD, impresión IPP, detección: SLP, Bonjour, detección de servicios web, UPnP; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6); Administración; SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP
Software incluido	Instalador común, V3 controlador de impresión con Lite SM, controlador TWAIN/WIA, escaneado multifunción HP, escaneado HP a PC Lite
Sistemas operativos compatibles	Windows 8; Windows 8.1; Windows Server; Linux (Windows 10 o superior)
Certificado Energy Star	Sí
Conformidad Blue Angel	Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4)	Hasta 40 cpm
Velocidad de copiado en negro (normal, carta)	Hasta 42 cpm
Velocidad de copia en negro dúplex (A4)	Hasta 17 cpm
Velocidad de copia en negro dúplex (carta)	Hasta 18 cpm
Funciones estándar de envío digital	Escanear y enviar por correo electrónico; escanear a carpeta (SMB, FTP); Escanear a unidad de disco duro; escanear a unidad USB; Escanear a WSD; Escaneo de WSD; Escanear a equipo; Escaneo de equipo; Autenticación de LDAP
Resolución de fax en negro (óptima)	Hasta 300 x 300 ppp
Fax	Sí, blanco, negro y color (solo envío)
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 24 ipm (blanco y negro), hasta 12 ipm (color)
Velocidad de escaneo (normal, carta)	Hasta 24 ipm (blanco y negro), hasta 12 ipm (color)
Formato del archivo de digitalización	PDF, JPG, TIFF, XPS
Modos de entrada de digitalización	Escaneo en panel frontal, copia, correo electrónico, aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA
Tecnología de escaneado	(CIS) Sensor de imagen de contacto
Tipo de escáner	Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Pantalla	LCD de 4 líneas

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	469 x 444.3 x 482.1 mm <i>(Sin bandejas ni cubiertas extendidas)</i>
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	18.5 x 17.5 x 19 in <i>(Without trays and covers not extended)</i>
Peso	16,91 kg <i>(Con el cartucho de tóner y la unidad de tambor)</i>
Peso	37.28 lb <i>(With Toner cartridge and Drum unit)</i>
Consumo de energía	563 vatios (impresión activa), 40 vatios (lista), 0,81 vatios (suspensión), 0,100 vatios (apagado automático), 0,300 vatios (apagada)
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación integrada de 110 V o 200 V
Contenido de la caja	Cartucho de tóner original HP Laser negro (rendimiento de 3000 aproximadamente); Tambor de creación de imágenes (rendimiento de 30 000 aproximadamente); Cable de alimentación; Cable de fax; Tarjeta de garantía; Hoja de erratas; Soporte para volantes; Guía de instalación; Volante regulatorio
Garantía del fabricante	Garantía limitada de un año in situ. Compatibilidad con horarios de oficina estándar; Servicio de asistencia telefónica estándar de oficina por semana

Especificaciones adicionales

Accesorios	Bandeja de papel para impresora láser HP de 550 hojas 7YG00A, kit de memoria de expansión para impresora láser HP 512 5PJ81A
Actualizaciones de controlador	Los más recientes sistemas operativos admitidos y controladores de impresión, disponibles en http://www.hp.com/go/support
Administración de impresoras	Nivel consciente de HP Web JetAdmin
Alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Alimentador de sobres	No
Ampliación de memoria	Expansible a 512 MB mediante una ranura de DIMM ddr3 de 206 pines
Bandejas para papel, estándar	1 más bandeja 1 de 50 hojas
Bandejas para papel, máximo	2 más bandeja 1 de 50 hojas
Barrera contra fax indeseado	Sí
Cable incluido	No hay cable USB; compre el cable USB por separado para todas las regiones
Calidad de impresión en negro (normal)	Hasta 600 x 600 ppp
Cantidad de capas en pallet	4 (EMEA), 3 (AMS), 3 (APJ)
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 3500 páginas/mes
Capacidad de entrada	Hasta 300 hojas (bandeja 1: hasta 50 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas)
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 820 hojas (bandeja 1: hasta 50 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas; Bandeja 3: hasta 520 hojas)
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 5 sobres;
Capacidad de salida	Hasta 150 hojas
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 5 sobres;
Capacidad de salida estándar (transparencias)	ninguna
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 150 hojas
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 50 hojas
Cartones por capa	2
Certificaciones y conformidades	UL en lista, CSA (Canadá), marca CE, Nemko, Fimko, Demko, Semko, Europa Oriental
Color o negro	Blanco y negro
Colores de impresión	No

Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento

Impresión USB

Compatibilidad electromagnética

EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Parte 15, Subparte B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Edición 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (otras aprobaciones de EMC que requiera cada país).

Compatible con Mac

No

Configuraciones de copia

Copias; Oscuridad; Modo de color; Tipo original; Dúplex; Reducir/Ampliar; Tamaño original; Origen del papel; Compaginación; 2 páginas por hoja; 4 páginas por hoja; Copiado de ID; Copiado de libros; Ajustar fondo; Borrado de bordes; Sello; Marca de agua; Copia con ajuste automático

Configuración de reducción/ampliación de copias

25 to 400%

Consumo de energía CO2e (kg)

20

Copias, máximo

Hasta 99 copias

Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)

EBR21, FCC Prat 68

Código UNSPSC

43212110

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

589 x 542 x 626 mm

Dimensiones del pallet

(EMEA) 43.15 x 23.66 x 98.82 in; (AMS) 43.15 x 23.66 x 74.17 in; (APJ) 43.15 x 23.66 x 78.66 in

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

(EMEA) 1096 x 601 x 2510 mm; (AMS) 1096 x 601 x 1884 mm; (APJ) 1096 x 601 x 1998 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

469 x 479.5 x 628.7 mm

Dimensiones máximas (An x F x Al)

18.47 x 18.88 x 24.75 pulgadas

Direcciones de correo electrónico guardadas

200

Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)

7,0 B(A) (impresión a 40 ppm)

Emisiones de presión acústica espectador (escaneo activo)

58 dB(A)

Emisión de poder acústico (preparada)

Inaudible

Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)

56 dB(A)

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de entrada multipropósito de 50 hojas, impresión automática a doble cara

Entrada de manejo de papel, opcionalPapel de 520 hojas opcional x 1 (520 hojas de 80 g/m², 550 hojas de 75 g/m²)

Entrada de manejo de papel, opcional	ninguna
Envío de fax retardado	Sí
Escalado de copia (ADF)	25 to 400%
Escaneado color	Sí
Especificaciones del nombre corto del producto	HP Laser 432fdn Multifunction Blanco y negro Impresora, Sólo Ethernet; Fotocopiadora, escáner
Especificaciones y nombre del producto	Impresora multifunción láser HP 432 - Impresión: Hasta 40 ppm en negro; Hasta 1200 x 1200 ppp en negro, con un ciclo de trabajo de hasta 100 000 páginas por mes; 256 MB de RAM; 1 puerto USB
Filtro empresarial	cMPS
Fin de vida útil de CO2e (kg)	31
Formato de archivo admitido	GIF; PDF; XPS; JPEG
Formato de archivo de escaneo con software	El software de escaneo de Windows admite estos formatos de archivo: RAW, BMP, JPG, PDF, PNG, TIFF
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m5035-mfp-series_70x100.jpg
Fuentes y tipos de caracteres	PCL de tipo de letra: PCL1~PCL60, fuente: símbolo de PCL (ROMAN8, DESKTOP, ISOL1, ISOL2, ISOL5, ISOL6, MCTEXT, MATH8, MSPUBL, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, VNINTL, VNMATH, VNUS, WIN30, WINL1, WINL2, WINL5, WINBAOLT, SYMBOL, WINGDING, LEGAL, ISO4, ISO6, ISO11, ISO15, ISO17, ISO21, ISO60, ISO69, PC775, PC1004, PC8, PC8DN, PC850, PC852, PC8TK, CYRILLIC, CP866, 15Q, 8H, OH, GREEK, PC8-GREEK, OCR-A, OCR-B, PC-858, ISOL9), EPSON/IBM (SANSERIF, ROMAN)
Hoja de datos, fotografía 1	Publication photos/7UQ76A.jpg
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	hp.com
Interfaz de equipo de fax admitida	No
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 10 a 80% HR
Lenguajes de impresión	PCL5, PCLXL, PS, PCL6
Logotipo tecnológico 1	Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg
Logotipo tecnológico 2	Publication logos/AMS_windows_10.jpg
Logotipo tecnológico 3	Publication logos/AMS_Twain.jpg
Logotipo tecnológico 4	Publication logos/One-pass duplex scanning_wyh rgb.jpg
Manejo de impresiones terminadas	ninguna
Marcaciones rápidas de fax, número máximo	Hasta 200 números
Margen de temperaturas operativas	59 a 90°F
Margen de temperaturas operativas	De 15 a 32 °C

Margen de temperaturas operativas recomendado	17.5 a 25 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	De 63,5 a 77 °F
Memoria	256MB
Memoria de fax	Hasta 500 páginas
Memoria de fax	Hasta 500 páginas
Memoria máxima	512 MB
Niveles de escala de grises	256
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas	Rendimiento aproximado. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . Las páginas pueden variar según las condiciones de impresión y el uso por parte del cliente.
Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo	Rendimientos declarados en negro según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies . Las páginas pueden variar según las condiciones de impresión y el uso por parte del cliente.
Nota al pie sobre primera página impresa	La impresión de la primera página variará en función de factores, como, por ejemplo, la complejidad del documento, el entorno del usuario o la metodología de medición
Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado	HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.
Número RMN	SEOLA-1908-04
Número UPC	(696) 194441257441; (AC8) 194441257465; (AKV) 194441257458; (BGJ) 194441257472
Número de Consumo eléctrico típico (TEC)	1,956 kWh/semana (BA), 0,623 kWh/semana (ES)
Número de botella/cartuchos de impresión	1 cartucho de tóner (negro), 1 tambor de creación de imágenes (negro)
Número de modelo	432fdn
Número de publicación de la hoja de datos	4AA7-6913
Número de usuarios	De 3 a 10 usuarios
Números de tarifa	(ABT) 8443310000; (ABY) 8443310000; (ACQ) 8443310000; (B19) 8443310000; (BAZ) 8443310000; (B13) 8443310000; (696) 8443310000; (AKV) 8443310000; (AC8) 8443310000; (BGJ) 8443310000
Observaciones sobre la memoria	La memoria máxima se puede ampliar a 512 MB (memoria del sistema) mediante el reemplazo del módulo de memoria estándar. Kit de memoria DIMM de 512 MB (5PJ81A) que se puede adquirir por separado.

Panel de control	LCD de 4 líneas; Teclado numérico de 10 teclas, 18 botones (Encendido, Cancelar, Ahorro de energía, Iniciar, Libreta de direcciones, Volver a marcar/Pausar, Marcar sin desconectar, Navegación, Atrás, Menú, Aceptar, Copiar, Fax, Escanear, Copiado de ID, Contrastar, Escalar, Información); Luces indicadoras LED (Encendido, Estado, Fax, Copiar, Escanear); Reducir/ampliar
Peso de soporte recomendado (doble cara)	16 a 32 libras
Peso de soporte recomendado (doble cara)	De 60 a 120 g/m ²
Peso de soporte, admitido	Bandeja 1: 60 a 220 g/m ² ; Bandeja 2: 60 a 163 g/m ² ; Bandeja 3: 60 a 163 g/m ² ; A doble cara: 60 a 120 g/m ²
Peso de soporte, admitido	Tray 1: 16 to 58 lb; Tray 2, Tray 3: 16 to 42 lb; Duplex: 16 to 32 lb
Peso del empaque	46.91 lb
Peso del empaque	21,28 kg
Peso del pallet	375.32 lb (EMEA), 281.49 lb (AMS), 303.53 lb (APJ)
Peso del pallet	170,24 kg (EMEA), 127,68 kg (AMS), 137,68 kg (APJ)
Peso del soporte de impresión (bandeja 1)	De 60 a 220 g/m ²
Peso del soporte de impresión (bandeja 2)	De 60 a 163 g/m ²
Peso del soporte de impresión (bandeja 3)	De 60 a 163 g/m ²
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido	48 a 105 g/m ²
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido	12.5 to 28 lb
Piezas por pallet	8 (EMEA), 6 (AMS), 6 (APJ)
Primera copia impresa en negro (A4)	Apenas 10,8 segundos
Primera copia impresa en negro (A4, reposo)	Velocidad máxima de 17 segundos
Primera copia impresa en negro (carta, reposo)	Velocidad máxima de 17 segundos
Primera página impresa en negro (A4, reposo)	Velocidad máxima de 18 segundos
Primera página impresa en negro (carta)	Apenas 10,8 segundos
Primera página impresa en negro (carta, lista)	As fast as 6.5 sec
Primera página impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 18 sec

Principales características	Escanear y enviar por correo electrónico; Impresión a doble cara; AAD de 50 hojas
Producción de CO2e (kg)	145
Profundidad en bits	24 bits (color); 8 bits (monocromático)
Rango de humedad operativa recomendado	De 30 a 70% HR
Recuperación remota del fax	Sí (sólo recibe)
Reenvío de fax	Sí
Remarcación automática de fax	Sí
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	Cartucho de tóner negro para 3000 páginas aproximadamente (cartucho de tóner negro para 15 000 páginas aproximadamente en Brasil), tambor de creación de imágenes para 30 000 páginas en negro aproximadamente
Requisitos mínimos del sistema	Unidad de CD-ROM o DVD, o conexión a Internet; USB dedicado o conexión de red o inalámbrica; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; (Para conocer los requisitos de hardware del SO, consulte microsoft.com) para Windows
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	N/D
Resolución	Resolución óptica del sensor: 1200 ppp
Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina)	Hasta 300 x 300 ppp
Resolución (blanco y negro, modo estándar)	203 x 98 ppp
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de escaneado mejorada	Hasta 4800 x 4800 dpi
Resolución de escaneo, hardware	Hasta 1200 x 1200 ppp (superficie plana); Hasta 600 x 600 ppp (ADF)
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 1,200 dpi (escáner plano); Hasta 600 dpi (ADF)
Resolución de fax en negro	Hasta 203 x 196 ppp
Resolución de impresión en negro (líneas finas)	Hasta 1200 x 1200 dpi
Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja salida de 150 hojas
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	6,5 segundos

Seguridad

IEC 60950-1: 2005 +A1: 2009 +A2 2013 (internacional); EN 60950-1: 2006 +A11: 2009 +A1: 2010 +A12: 2011 +A2: 2013 (UE); IEC/EN 60825-1: 2014 (producto láser de clase 1); EN 62479: 2010/IEC 62749: 2010; Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1-07, segunda edición 2014-10. Conformidad con las normas de seguridad para láser, apartados 1002.10 y 1002.11 del título 21 del CFR, excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser n.º 50, con fecha del 24 de junio de 2007; otras aprobaciones de seguridad requeridas por cada país

Seguridad dinámica	Impresora apta para seguridad dinámica
Sensor de papel automático	No
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows Server; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.11 El Capitán; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux
Software para descargar	V3 Controlador de impresión con Lite SM, controlador TWAIN/WIA, escaneado multifunción HP, escaneado HP a PC Lite
Sondeo por fax	No
Soporte de Detección de llamada	Sí
Soporte de Reducción automática de fax	Sí
Soporte de handset telefónico	No
Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax	Sí
Soporte de modo teléfono fax	Sí
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo	145 x 145 mm
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo	5.7 x 5.7 in
Tamaño de escaneo (ADF), máximo	8.5 x 14 pulg.
Tamaño de escaneo (ADF), máximo	216 x 356 mm
Tamaño de escaneo, máximo	216 x 297 mm
Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos)	A4, A5, B5 (JIS), Carta, Legal, Ejecutivo, Oficio 8,5 x 13, Declaración
Tamaño del soporte, bandeja 1	A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Sobre (DL, C5, C6)
Tamaño del soporte, bandeja 2	A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio
Tamaño del soporte, bandeja 3	A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio
Tamaños de soporte admitidos, clave	A4
Tamaños de soporte admitidos, clave	Carta; Legal
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4

Tamaños de soportes de impresión admitidos	Tray 1: Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Envelope (No.9, No.10, Monarch); Tray 2: Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement; Tray 3: Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement
Tamaños de soportes de impresión admitidos	Bandeja 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Sobre (DL, C5, C6); Bandeja 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; Bandeja 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)	Carta; Legal; Folio; Oficio
Tamaños de soportes, personalizado	Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 98 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3: 98 x 148 a 216 x 356 mm
Tamaños de soportes, personalizado	Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2: 3.86 x 5.85 to 8.5 x 14 in; Tray 3: 3.86 x 5.85 to 8.5 x 14 in
Tecnología de impresión	Laser
Tecnología de impresión	Láser
Temperatura de almacenamiento: límites	-4 a 104°F
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 40 °C
Tiempo de calentamiento	58 s
Tipo de componente	Printer
Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos	Hojas: 50, transparencias: sin compatibilidad, sobres: sin compatibilidad
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	Hojas: 50; sobres: 5
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2	Hojas: 250
Tipo de papel y capacidad, bandeja 3	Hojas: 520 (520 hojas de 80 g/m ² , 550 hojas de 75 g/m ²)
Tipos de soportes	Normal, Grueso, Fino, Algodón, Color, Preimpreso, Reciclado, Etiquetas, Cartulina, Bond, Archivo, Sobre
Total de CO2e (kg)	200 <i>(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)</i>
Transporte de CO2e (kg)	7
Ubicaciones de transmisión de fax	210
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4)	Hasta 10 ipm (blanco y negro), hasta 8 ipm (color)
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta)	Up to 10 ipm (b&w), up to 8 ipm (color)

Velocidad de impresión a doble cara (A4) Hasta 17 ppm

Velocidad de impresión a doble cara (carta) Hasta 18 ppm

Velocidad de impresión en negro (vertical, A5) Hasta 11 ppm

Velocidad de transmisión de fax 33,6 kbps

Velocidad de transmisión de fax (carta) 33,6 kbps

Velocidad del procesador 600 MHz

Versión Twain Versión 1,9

Volumen de páginas mensuales recomendado 1,500 a 3,500

Área de impresión máxima 216 x 356 mm

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Kits y cartuchos de tóner láser HP

★ : Recomendado

Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP

Cartucho de tóner original HP 330A Laser, negro	W1330A
Cartucho de tóner original HP 331A Laser, negro	W1331A
Cartucho de tóner original de alto rendimiento HP 330X Laser, negro	W1330X
Cartucho de tóner original de alto rendimiento HP 331X Laser, negro	W1331X
Tambor de creación de imágenes original HP 332A Laser, negro	W1332A

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

Servicios

Document & Printing

★ : Recomendado

Support Services (for Document & Printing)

Servicio HP al siguiente día hábil durante 3 años para Laser MFP 432	UD3H7E
Servicio HP al siguiente día hábil durante 4 años para Laser MFP 432	UD3H8E
Servicio HP al siguiente día hábil durante 5 años para Laser MFP 432	UD3H9E
Servicio HP con devolución al almacén durante 3 años para Laser MFP 432	UD3G6E
Servicio HP con devolución al almacén durante 4 años para Laser MFP 432	UD3G7E
Servicio HP con devolución al almacén durante 5 años para Laser MFP 432	UD3G8E
Servicio HP con sustitución de piezas durante 3 años para Laser MFP 432 (solo componente Managed)	UD3G3E
Servicio HP con sustitución de piezas durante 4 años para Laser MFP 432 (solo componente Managed)	UD3G4E
Servicio HP con sustitución de piezas durante 5 años Laser MFP 432 (solo componente Managed)	UD3G5E
Servicio HP de instalación con configuración de red para escáner e impresora personal (1 unidad)	U9JT1E
Servicio de posgarantía HP al siguiente día hábil durante 1 año para Laser MFP 432	UD3G9PE
Servicio de posgarantía HP con devolución al almacén durante 1 año para Laser MFP 432	UD3F2PE
Servicio de posgarantía HP con sustitución de piezas durante 1 año para Laser MFP 432 (solo componente Managed)	UD3F1PE

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.